logo
Image not found or type unknown

Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.rs

Warm Audio WA-2A - Studijski kompresor
Image not found or type unknown

Warm Audio WA-2A - Studijski kompresor

Šifra: 12122
Kategorija prozivoda: Kompresori
Proizvođač: Warm Audio

Cena: 102.600,00 rsd

'2A optički kompresor

Nijedan utikač ili drugi tip kompresora ne može se uporediti sa toplim, fluidnim osobinama klasičnog 2A optičkog kompresora. Decenijama je poznato da je '2A' postao najbolji uređaj za lako upravljanje vokalom, basom i širokim spektrom drugih instrumenata i programskog materijala.

Lansiranje uređaja WA-2A bilo bi uzaludno ukoliko ne bi bio pristupačan. Od početka Warm Audio rudili smo se da pružimo neviđenu vrednost našim kupcima, omogućavajući da vrhunski zvuk dopre do više ljudi nego ikada ranije. Ova filozofija pokreće sve što radimo i svaki proizvod koji nudimo.

Vrhunske komponente

WA-2A je opto-kompresor A klase visoke voltaže, koji koristi velike CineMag USA transformatore, 4 vrhunske vakumske lampei legendarni Kenetek opto-cell – za koji mnogi smatraju da je najbolji na svetu.

Rad sa 4 lampe

WA-2A radi sa četiri lampe: dve 12AX7, jednom 12BH7 i jednom 6aq5 (ili 6P1J). Sa ponosom koristimo Tung-Sol i Electro-Harmonix lampe u signalnoj putanji, koje zvuče vrlo otvoreno i veliko. Sve 4 lampe su postavljene za lako menjanje i zamenu.

Tehničke specifikacije

2A OPTO LAMPAŠKI KOMPRESOR VISOKE VOLTAŽE SA BALANSIRANIM TRANSFORMATOROM.

KORISTI PRVOKLASNE ULAZNE I IZLAZNE CINEMAG USA TRANSORMATORE.

KENETEK OPTOĆELIJSKI T4 ATENUATOR MODUL PROIZVEDEN U USA OMOGUĆAVA RETRO-FITTING SA DRUGIM OPTIČKIM ĆELIJAMA.

PRVOKLASNE TUNG-SOL I ELECTRO-HARMONIX LAMPE. 2X 12AX7, 1X 12BH7, 1X 6AQ5 OR 6P1.

POTPUNO DISKRETNA SIGNALNA PUTANJA.

PROMENLJIVI PRE-NAGLASAK KOJI OMOGUĆAVA KOMPRESIJSKO HIPASS FILTRIRANJE (KONTROLU ZVUKA).

STEREO-LINK OMOGUĆEN PUTEM TRS KONEKTORA.

ULAZNA IMPEDANSA - 600 OHMS, BRIDGES-T KONTROLA (PLUTANJE).

XLR I TRS BALANSIRANI LINIJSKI IZLAZI - IMPEDANSA OD 600 OMA.

XLR I TRS BALANSIRANI LINIJSKI ULAZI - 600 OMA IMPEDANSE.

FREKVENTNI ODZIV +/- 1 DB, 15 HZ DO 20KHZ.

JAČINA 40 DB ±1DB.

ULAZNA JAČINA +16 DB MAKSIMALNA.

IZLAZNA JAČINA +10 DB NOMINALNA, +16 DB MAKSIMALNA.

DISTORZIJA MANJA OD 0.1% THD AT ±10 DBM.

ŠUM = -74DB.

ATTACK TIME - 10 MILISEKUNDI

RELEASE TIME - 0.06 SEKUNDI ZA 50% RELEASE - 0.5 TO 5 SEKUNDI ZA KOMPLETAN RELEASE.

PRIKAZUJE I SMANJENJE JAČINE U DB KAO I DB IZLAZ.

SNAGA - 115/230 VOLTI (PROMENLJIVA), 50/60 HZ.

DIMENZIJE – KUĆIŠTE OD 19", 2U. 19" X 7" X 3.5".

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.