

FOCUSRITE Scarlett 4i4 3rd GEN - Zvučna kartica

Šifra: 13655

Kategorija proizvoda: USB Zvučne kartice

Proizvođač: Focusrite

Cena: 23.400,00 rsd

FOCUSRITE Scarlett 4i4 3rd GEN - Zvučna kartica

PRODUŽENO SVIRANJE

Priklučite i svirajte; sve Vaše instrumente, sve vreme. Sa dva prepojačala treće generacije, četiri linijska ulaza i četiri balansirana izlaza- za sintisajzere, ritam mašine i luping u hardver efektima – naš najpovezaniji *bus-powered* interfejs (sa napajanjem preko USB-a) snima gde god da se nalazite. Provedite više vremena svirajući a manje vremena za priključivanje.

IVO JE NAČIN ZA VAŠE ZVUČNO OGLAŠAVANJE

Focusrite Control omogućava Vam da na jednostavan način usmerite Vaš audio i zvučni mikс, povratnu petlju (loopback) i monitor mikseve, sa Vaših Mac®, PC, iPad®, iPhone® ili iPod touch® uređaja. Pošaljite, strimujte, uzorak – jednostavno.

NAJBOLJI ZVUK, NA LAK NAČIN

Easy Start omogućava Vam da postavite setap, da snimate i reprodukuјete u nekoliko minuta. Naša prepojačala za mikrofone, ulazni priključci za instrumente sa visokim hedrumom i sada već čuveni Gain Halos znače da je postignut sjajan zvuk. Mi smo se pobrinuli za tehnologiju, a Vi se možete fokusirati na muziku.

VAŠI SNIMCI SE PROIZVODE VEĆ 30 GODINA

Proizvodimo prepojačala za mikrofone već 30 godina, prepojačalo treće generacije je najbolje za koje Scarlett ikad čuo. 24-bitni/192kHz konverteri omogućavaju da Vaši snimci budu jasni i precizni. Air modalitet daje živost vokalima, dodajući jedinstvene precizne detalje. Decenije iskustva znače da Scarlett zvuči baš kao Vi.

NAŠA TEHNOLOGIJA JE ZVUK

Neverovatno pouzdan, Focusrite hardver Vas neće izneveriti. Ukoliko pak nađete na problem, možete se osloniti na naš globalni tim za podršku i dvogodišnju garanciju kako bi se problem rešio. Zvuk.

SVI ALATI KOJI SU VAM POTREBNI ZA PRODUKCIJU NA PRAVI NAČIN, ODMAH

Vaš 4i4 audio interfejs dolazi sa celokupnim assortimanom softvera za snimanje, zvukovima i priključcima koje možete odabrati:

Avid® Pro Tools® | First Focusrite Creative Pack:

stotine virtuelnih instrumentalnih zvukova, 500MB lupova, i efekata sjajnog zvuka

Ableton® Live Lite™:

vodeći softver za snimanje muzike u industriji

Tromesečna Splice Sounds pretplata:

Pristupite milionima snimaka, lupova i zvučnih preseta visokog kvaliteta, bez plaćanja autorskih prava, sa

XLN Audio Addictive Keys:

Pristupite jednoj od četiri virtuelne tastature kada registrujete vaš prvi Focusrite ili Novation hardver.

Softube Time and Tone Bundle: tri od Softube eha svetske klase, priključaka za odlaganje i distorziju kao i mastering alatka laka za upotrebu

Focusrite Crveni Plug-in Suite: precizno oblikuje naš klasični Red 2 ekvilajzer i Red 3 kompresor

Focusrite Control: usmerite vaš audio i cue miksi, povratnu petlju (loopback) i monitor mikseve, sa Vaših Mac®, PC, iPad®, iPhone® ili iPod touch uređaja.

DETALJNE SPECIFIKACIJE

Uvek navodimo vrednosti performansi 'iz stvarnog sveta' (merene prema AES17 standardu). Neke kompanije navode čipset performanse, što može dovesti do zabune, a evo i [zašto](#).

Da biste provetili podržane operativne sisteme, kliknite [ovde](#).

PODRŽANE FREKVENCE UZORKOVANJA

44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

ULAZI ZA MIKROFON

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

111dB (A-weighted)

THD+N

<0.0012%

Buka EIN

-128dBu (A-weighted)

Maksimalna ulazna jačina

9dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

3kΩ

LINIJSKI ULAZI 1-2 (PROMENLJIVA JAČINA)

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

110.5dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna ulazna jačina

22dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

60kΩ

LINIJSKI ULAZI 3-4 (FIKSNA JAČINA)

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

110.5dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna ulazna jačina

18dBu (at minimum gain)

Impedansa

44kΩ

ULAZI ZA INSTRUMENTE

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

110dB (A-weighted)

THD+N

<0.03%

Maksimalna ulazna jačina

12.5dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

1.5MΩ

LINIJSKI/IZLAZI ZA MONITOR

Dinamički opseg (linijski izlazi)

108dB

THD+N

<0.002%

Maksimalna izlazna jačina (0 dBFS)

15.5dBu

Impedansa

430Ω

IZLAZI ZA SLUŠALICE

Dinamički opseg

104dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna izlazna jačina

7dBu

Impedansa

<1Ω