

FOCUSRITE Scarlett SOLO STUDIO 3rd GEN - Studio paket

Šifra: 13657
Kategorija proizvoda: Studio Paketi
Proizvođač: Focusrite

Cena: **18.600,00** rsd

Naš najjednostavniji Scarlett USB interfejs koji sadrži najbolje performanse Scarlett mikrofonskih pretpojačala za koje je raspon ikada čuo - sada sa Air Kondenzatorski mikrofonom CM25 MkIII, za pravljenje detaljnih snimaka studijskog kvaliteta HP60 MkIII profesionalne zatvorene slušalice, za jasno i udobno reprodukovanje, miksovanje i monitoring zvuka XLR i USB kablovi u kutiji, nije potrebno napajanje. Raspakujte, priključite, snimajte
VAŠ AUTENTIČNI ZVUK UZ JEDNOSTAVAN SETAP

Scarlett Solo Studio svakodnevno pomaže hiljadama muzičara i tekstopisaca da dele svoju muziku sa svetom. Odlikuje se 3rd Gen mikrofonskim pretpojačalom sa prirodnim zvukom i Air-om, emulirajući naša originalna ISA pretpojačala. Sa svojim pesmama i Scarlett Solo Studio Pack imate sve što je potrebno za snimanje sa studijskim kvalitetom.

NAJBOLJI ZVUK, NA LAK NAČIN

Easy Start vam omogućava da postavite setap i snimate u roku od nekoliko minuta. Vaš CM25 MkIII mikrofonom snima svaki detalj. Slušalice HP60 MkIII znače jasno i ugodno miksovanje i monitoring. 3rd Gen mikrofonsko pretpojačalo, ulaz za instrument sa visokim hedrumom i sada već ikonični Gain Halos znači da je postignut sjajan zvuk. Brinuli smo o tehnologiji, a vi možete da se fokusirate na muziku.

VAŠI SNIMCI SE OBRAĐUJU VEĆ 30 GODINA

Mi izrađujemo mikrofonska pretpojačala već 30 godina, a 3rd Gen mikrofonsko pretpojačalo je najbolje koje je Scarlett ikad čuo. 24-bitni / 192kHz konvertori daju vašim zapisima jasnoću i detalje. Air režim unosi život vokalima, dodajući jedinstvene detalje vrhunskog kvaliteta. Naše decenijsko iskustvo znači da Scarlett zvuči poput vas.

NAŠA TEHNOLOGIJA JE ZVUK

Neverovatno pouzdan, Focusrite hardver neće vas izneveriti. Ako naiđete na problem, možete se osloniti na naš globalni tim za podršku i na dvogodišnju garanciju da biste ga rešili. Zvuk.

"TEŠKO JE NAĆI MANU OVIM UREĐAJIMA. NJIHOVA KONSTRUKCIJA JE IZUZETNO ČVRSTA, IZGLEDAJU ODLIČNO I DOLAZE UZ ODLIČNU SELEKCIJU SOFTVERA, A NAJVAŽNIJE JE ŠTO ZVUČE KAO DA KOŠTAJU MNOGO VIŠE."

SVE ALATKE KOJE SU VAM POTREBNE DA ODMAH PRODUCIRATE

Pored CM25 MkIII mikrofona i HP60 MkIII slušalica, vaš Solo interfejs poseduje čitav spektar softvera za snimanje, zvuka i plug-inova koje možete izabrati:

Avid® Pro Tools® | First Focusrite Creative Pack:
stotine virtuelnih zvukova instrumenta, 500 MB loop-ova i sjajni zvučni efekti.

Ableton® Live Lite™ :
vodeći softver za pravljenje muzike

Tromesečna pretplata na Splice Sounds:
Pristupite milionima visokokvalitetnih, besplatnih one shot snimaka, loopova i podešavanja, sa novim dnevnim izdanjima

XLN Audio Addictive Keys:
odaberite jedan od četiri nadahnjujuća virtuelna instrumenta sa klavijaturom

Softube Time i Tone Bundle: tri od Softube-ovih plug-inova svetske klase - reverb, delay, mastering i distorzija i mastering alatka laka za upotrebu

Focusrite Red Plug-in Suite:
precizno modelira naš klasični Crveni 2 ekvilajzer i Crveni 3 kompresor

SPECIFIKACIJE

Uvek navodimo „performanse u stvarnom svetu“ (mereno prema AES17 standardu). Neke kompanije odlučuju da navode performanse čipseta, što je pogrešno, a evo i zašto.

Da biste proverili podržane operativne sisteme molimo vas pogledajte ovde.

PODRŽANE BRZINE SEMPLOVANJA

44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

MIKROFONSKI ULAZI

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz \pm 0.1dB

Dinamički opseg

111dB (A-težinski)

THD+N

<0.0012%

Šum EIN

-128dB (A-težinski)

Maksimalni ulazni nivo

9dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

3k Ω

LINIJSKI ULAZI

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz \pm 0.1dB

Dinamički opseg

110.5dB (A-težinski)

THD+N

<0.002%

Maksimalni ulazni nivo

22dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

60kΩ

ULAZI ZA INSTRUMENTE

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

110dB (A-težinski)

THD+N

<0.03%

Maksimalni ulazni nivo

12.5dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

1.5MΩ

LINIJSKI/IZLAZI ZA MONITOR

Dinamički opseg (linijski izlazi)

108dB

THD+N

<0.002%

Maksimalni izlazni nivo (0 dBFS)

15.5dBu

Impedansa

430Ω

IZLAZI ZA SLUŠALICE

Dinamički opseg

104dB (A-težinski)

THD+N

<0.002%

Maksimalni izlazni nivo

7dBu

Impedansa

1Ω