

FOCUSRITE Scarlett 18i20 3rd GEN - Zvučna kartica

Šifra: 13777
Kategorija proizvoda: USB Zvučne kartice
Proizvođač: Focusrite

Cena: 50.040,00 rsd

sa prekidačem za zvučnik. Gde god da ponese 18i20, spremni ste za produkciju.

VAŠI SNIMCI SE RAZVIJAJU VEĆ 30 GODINA

Mi proizvodimo pretpojačala za mikrofone već 30 godina, a pretpojačala treće generacije su najbolja za koje je Scarlett ikad čuo. 24-bitni/192kHz konverteri omogućavaju da Vaši snimci budu jasni i precizni. Air modalitet unosi živost u vokale, dodavajući jedinstvene precizne detalje. Decenije našeg iskustva znače da Scarlett zvuči baš kao i Vi.

NAPRAVITE NEVEROVATNE SNIMKE

Sa dualnim Scarlett 18i20 ADAT optičkim ulaznim i izlaznim portovima, možete proširiti Vaše sposobnosti za snimanje i miksovanje, dodavajući do 8 dodatnih ulaznih i izlaznih priključaka od 48kHz ili 96kHz uz pomoć pretpojačala za mikrofona kao što je Scarlett OctoPre ili Scarlett OctoPre Dynamic, ili četiri kanala na 192kHz. To je više nego dovoljno kanala da se ozvuči mikrofonom ceo bend i usmeri potpuni miks u konzolu ili zbrajni okvir.

OVO JE NAČIN ZA VAŠE ZVUČNO OGLAŠAVANJE

Focusrite Control omogućava Vam da na jednostavan način usmerite Vaš audio i zvučni miks, povratnu petlju (loopback) i monitor mikseve, sa Vaših Mac®, PC, iPad®, iPhone® ili iPod touch® uređaja. Pošaljite, strimujte, uzorak – jednostavno.

NAŠA TEHNOLOGIJA JE ZVUK

Neverovatno pouzdan, Focusrite hardver Vas neće izneveriti. Ukoliko pak naidete na problem, možete se osloniti na naš globalni tim za podršku i dvogodišnu garanciju kako bi se problem rešio. Zvuk.

SVI ALATI KOJI SU VAM POTREBNI ZA PRODUKCIJU, NA PRAVI NAČIN, ODMAH

Vaš 18i20 audio interfejs dolazi sa celokupnim asortimanom softvera za snimanje, zvukovima i priključcima koje možete odabrati:

Avid® Pro Tools® | First Focusrite Creative Pack:

stotine virtuelnih instrumentalnih zvukova, 500MB lupova, i efekata sjajnog zvuka

Ableton® Live Lite™:

vodeći softver za snimanje muzike u industriji

FOCUSRITE Scarlett 18i20 3rd GEN - Zvučna kartica

KANALIŠITE PRODUCENTA U SEBI

18i20 visokokanalno kućište i još veći kvalitet zvuka osmišljeni su da vam omoguće sve ulazne i izlazne priključke koji su vam potrebni kako biste postigli najbolji zvuk svaki put. Ostavite sve vaše instrumente uključene radi lakšeg beleženja zvuka i snimanja ili uključite vast I/O kada se radi o dužim snimajućim sesijama. Omogućite kontrolu iz bilo koje prostorije sa ugrađenim "talkback" mikrofonom. Pratite Vaše snimke na više monitora

Tromesečna Splice Sounds pretplata:

Pristupite milionima snimaka, lupova i zvučnih preseta visokog kvaliteta, bez plaćanja autorskih prava, sa svakodnevnim novim izdanjima

XLN Audio Addictive Keys:

Pristupite jednoj od četiri virtualne tastature kada registrujete vaš prvi Focusrite ili Novation hardver.

Softube Time and Tone Bundle: tri od Softube eha svetske klase, priključaka za odlaganje i distorziju kao i mastering tool lak za upotrebu

Focusrite Crveni Plug-in Suite: precizno oblikuje naš klasični Red 2 ekvilajzer i Red 3 kompresor

Focusrite Control: usmerite vaš audio i cue miks, povratnu petlju (loopback) i monitor mikseve sa Vaših Mac®, PC, iPad®, iPhone® ili iPod touch uređaja.

DETALJNE SPECIFIKACIJE

Uvek navodimo vrednosti performansi 'iz stvarnog sveta' (merene prema AES17 standardu). Neke kompanije navode čipset performanse, što može dovesti do zabune, a evo i [zašto](#).

Da biste provetili podržane operativne sisteme, kliknite [ovde](#).

PODRŽANE FREKVENCE UZORKOVANJA

44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

ULAZI ZA MIKROFON

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

111dB (A-weighted)

THD+N

<0.0012%

Buka EIN

-128dBu (A-weighted)

Maksimalna ulazna jačina

9dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

3kΩ

LINIJSKI ULAZI

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz \pm 0.1dB

Dinamički opseg

110.5dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna ulazna jačina

22dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

60k Ω

ULAZI ZA INSTRUMENTE

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz \pm 0.1dB

Dinamički opseg

110dB (A-weighted)

THD+N

<0.03%

Maksimalna ulazna jačina

12.5dBu (pri minimalnoj jačini)

Raspon jačine

56dB

Impedansa

1.5M Ω

LINIJSKI/IZLAZI ZA MONITOR

Dinamički opseg (linijski izlazi)

108dB

THD+N

<0.002%

Maksimalna izlazna jačina (0 dBFS)

15.5dBu

Impedansa

430Ω

IZLAZI ZA SLUŠALICE**Dinamički opseg**

104dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna izlazna jačina

7dBu

Impedansa

<1Ω