

FOCUSRITE Scarlett 8i6 3rd GEN - Zvučna kartica

FOCUSRITE Scarlett 8i6 3rd GEN - Zvučna kartica

Šifra: 13779

Kategorija prozivoda: USB Zvučne kartice

Proizvođač: Focusrite

Cena: **27.480,00** rsd

PRIKLJUČEN, UKLJUČEN

Priklučite i svirajte; sve Vaše instrumente, sve vreme. Sa dva prepojačala treće generacije, šest fiksnih linijskih ulaza i četiri balansirana izlaza- za sintisajzere, ritam mašine i luping u hardver efektima – 8i6 je spremjan za snimanje gde god da se nalazite. Provedite više vremena svirajući a manje vremena za priključivanje.

VAŠI SNIMCI SE RAZVIJAJU VEĆ 30 GODINA

Mi proizvodimo prepojačala za mikrofone već 30 godina, a prepojačala treće generacije su najbolja za koje je Scarlett ikad čuo. 24-bitni/192kHz konverteri omogućavaju da Vaši snimci budu jasni i precizni. Air modalitet unosi život u vokale, dodavajući jedinstvene precizne detalje. Decenije našeg iskustva znače da Scarlett zvuči baš kao i Vi.

NAPRAVITE NEVEROVATNE SNIMKE

Sa dualnim Scarlett 18i20 ADAT optičkim ulaznim i izlaznim portovima, možete proširiti Vaše sposobnosti za snimanje i miksovanje, dodavajući do 8 dodatnih ulaznih i izlaznih priključaka od 48kHz ili 96kHz uz pomoć prepojačala za mikrofon kao što je Scarlett OctoPre ili Scarlett OctoPre Dynamic, ili četiri kanala na 192kHz. To je više nego dovoljno kanala da se ozvuči mikrofonom ceo bend i usmeri potpuni miks u konzolu ili zbrajni okvir.

IVO JE NAČIN ZA VAŠE ZVUČNO OGLAŠAVANJE

Focusrite Control omogućava Vam da na jednostavan način usmerite Vaš audio i zvučni miks, povratnu petlju (loopback) i monitor mikseve, sa Vaših Mac®, PC, iPad®, iPhone® ili iPod touch® uređaja. Pošaljite, strimujte, uzorak – jednostavno.

NAŠA TEHNOLOGIJA JE ZVUK

Neverovatno pouzdan, Focusrite hardver Vas neće izneveriti. Ukoliko pak nađete na problem, možete se osloniti na naš globalni tim za podršku i dvogodišnju garanciju kako bi se problem rešio. Zvuk.

SVI ALATI KOJI SU VAM POTREBNI ZA PRODUKCIJU, NA ISPRAVAN NAČIN, ODMAH

Vaš 8i6 audio interfejs dolazi sa celokupnim asortimanom softvera za snimanje, zvukovima i priključcima koje možete odabrati:

Avid® Pro Tools® | First Focusrite Creative Pack:

stotine virtuelnih instrumentalnih zvukova, 500MB lupova, i efekata sjajnog zvuka

Ableton® Live Lite™:

vodeći softver za snimanje muzike u industriji

Tromesečna Splice Sounds preplata:

Pristupite milionima snimaka, lupova i zvučnih preseta visokog kvaliteta, bez plaćanja autorskih prava, sa svakodnevnim novim izdanjima

XLN Audio Addictive Keys:

Pristupite jednoj od četiri virtualne tastature kada registrujete vaš prvi Focusrite ili Novation hardver.

Softube Time and Tone Bundle: tri od Softube eha svetske klase, priključaka za odlaganje i distorziju kao i mastering alatka laka za upotrebu

Focusrite Crveni Plug-in Suite: precizno oblikuje naš klasični Red 2 ekvilajzer i Red 3 kompresor

Focusrite Control: usmerite Vaš audio i cue miksi, povratnu petlju i monitor mikseve, sa Vaših Mac®, PC, iPad®, iPhone® ili iPod touch uređaja.

DETALJNE SPECIFIKACIJE

Uvek navodimo vrednosti performansi 'iz stvarnog sveta' (merene prema AES17 standardu). Neke kompanije navode čipset performanse, što može dovesti do zabune, a evo i [zašto](#).

Da biste provetili podržane operativne sisteme, kliknite [ovde](#).

PODRŽANE FREKVENCE UZORKOVANJA

44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

ULAZI ZA MIKROFON

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

111dB (A-weighted)

THD+N

<0.0012%

Buka EIN

-128dBu (A-weighted)

Maksimalna ulazna jačina

9dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

3kΩ

LINIJSKI ULAZI 1-2 (PROMENLJIVA JAČINA)

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

110.5dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna ulazna jačina

22dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

60kΩ

LINIJSKI ULAZI 3-6 (FIKSNA JAČINA)

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

110.5dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna ulazna jačina

18dBu (at minimum gain)

Impedansa

44kΩ

ULAZI ZA INSTRUMENTE

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

110dB (A-weighted)

THD+N

<0.03%

Maksimalna ulazna jačina

12.5dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

1.5MΩ

LINIJSKI/IZLAZI ZA MONITOR

Dinamički opseg (linijski izlazi)

108dB

THD+N

<0.002%

Maksimalna izlazna jačina (0 dBFS)

15.5dBu

Impedansa

430Ω

IZLAZI ZA SLUŠALICE

Dinamički opseg

104dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna izlazna jačina

7dBu

Impedansa

<1Ω