

Sontronics SIGMA 2 - Studijski ribbon mikrofon

Šifra: 14293
Kategorija proizvoda: Ribbon Mikrofoni
Proizvođač: SONTRONICS

Cena: 83.880,00 rsd



Originalni model Sontronics [SIGMA](#) bio je jedan od naših najpopularnijih mikrofona zahvaljujući neverovatnim performansama i vrednosti koja se dobija za ovaj novac i brzo je postao obavezan u studijima i prostorima širom sveta.

Nakon naših eksperimenata sa najkvalitetnijim komponentama (što je rezultiralo našim lepo urađenim, višestruko nagrađivanim [ARIA](#) i [MERCURY](#) ventilnim kondenzatorskim mikrofonom), rešili smo da se okrenemo ribbon mikrofonom, i nakon dve godine **istraživanja, značajnih ulaganja i neumornog testiranja, nova generacija ribbon mikrofona neuporedivog kvaliteta je rođena.**

"SIGMA 2 podiže tehnologiju ribbon mikrofona na potpuno novi nivo, kombinujući lepi, detaljni zvuk koji se savršeno uklapa u bilo koji studio ili živi miks."
TREVOR COLEY, osnivač/dizajner, Sontronics

Dizajniran iz temelja, **novi SIGMA 2 ručno je rađen u našem Sontronics HK-u i koristi sopstvenu jedinstvenu strukturu**, elektroniku napravljenu u Britaniji, uključujući vrhunski prilagođeni transformator (rađen isključivo za nas u rodnom gradu Poole), precizno sečenu i oblikovanu britansku membranu od nerđajućeg čelika i CNC obrađene metalne unutrašnje i spoljašnje delove.

Kolo SIGMA 2 uključuje RFI (interferenca radio frekvencije) filtere koji obezbeđuju da signal SIGMA 2 ostane bez referenci i čine mikrofon još pogodnijim za upotrebu uživo nego ranije. Naši su jedini ribbon mikrofoni na svetu koji imaju ovu karakteristiku!

SIGMA 2 ima izuzetno visoku osetljivost i neverovatno nizak sopstveni šum, što ga čini idealnim za snimanje vokala, govora, solo duvačkih instrumenata, gudačkih instrumenata i gitarskih pojačala *, pružajući izuzetno detaljan, tačan, prirodan zvuk.

Koristeći isti super osetljivi ribbon motor kao i original, **SIGMA 2 nudi zadivljujuću jasnoću i definiciju u gornjem delu, ali sada takođe daje bogatiji srednji i niski ton.**

Par SIGMA 2 (bilo odvojeno ili u X Y konfiguraciji) može se koristiti za ekstremno efektivno mikroskopiranje i izvođenje u sobi, pijanino ili koncertni klavir, gudački kvartet i druge ansamble.

"SIGMA hvata performanse sa posebnom toplinom

i vajbom kako rade samo vintage ribbon mikrofoni.
To je novi vintage standard!"

SIGMA 2, kao i sa bilo kojim ribon mikrofonom, treba ga koristiti sa pažnjom, jer je njegov ribon element vrlo osjetljiv. Međutim, uz razuman položaj i pažljivo rukovanje, **SIGMA 2 će vam stalno davati neverovatne rezultate**. Za detaljnija uputstva o korišćenju i održavanju SIGMA 2 ili servisu vašeg ribon elementa, pogledajte naše uputstvo.

SIGMA 2 isporučuje se sa svojim jedinstvenim šok maunt držačem u čvrstom, ABS koferu obloženom penom, koji će vaš mikrofonski sigurno čuvati između sesija ili kada se transportuje iz jednog mesta u drugi.

Garantujemo Vam da ćete se zaljubiti u SIGMA 2. Upozoreni ste!

=====

Kao i svi Sontronics mikrofoni, SIGMA 2 pokrivena je [DOŽIVOTNOM GARANCIJOM](#), iako sam ribon element nije, jer podleže različitim nivoima habanja, zavisno od načina na koji se koristi. Ako se ribon počne istezati ili se na bilo koji način ošteti, možemo ugovoriti zamenu putem vašeg lokalnog Sontronics servisnog centra ili direktno kod nas u Sontronics sedištu u Engleskoj. [Kontaktirajte nas](#) za više detalja.

*SIGMA 2 treba koristiti sa velikom pažnjom na gitarskim pojačalima, tako da ribon element ne bude preopterećen ili oštećen... ili isprobajte naš model [DELTA 2](#), koji je napravljen specijalno za gitarska pojačala i druge izvore sa visokim SPL-om.

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- ribon mikrofonski sa fantomskim napajanjem
- proizveden u UK
- čist, prirodan, detaljan zvuk
- punije srednje i niske frekvencije
- jedinstveni Sontronics šok maunt

PREPORUČEN ZA...

- vokale
- akustične gitare
- gitarska pojačala (koristiti pažljivo!)
- solo žičane i drvene duvačke instrumente
- klavir
- u paru kao viseći mikrofoni i za sobno ozvučavanje

SPECIFIKACIJE

Polarni patern: oblik osmice

Frekventni odziv: 20Hz - 15kHz

Osetljivost: 18mV/Pa -33dB ±1.5dB

(0dB = 1V/Pa @ 1,000Hz)

Impedansa: ≤150 Ohms

Ekvivalentni nivo šuma: 10dB

(A-otežani)

Maksimalni SPL (for 0.5% THD @ 1kHz): 125dB

Napajanje: Potrebno fantomsko napajanje 48V

Konektor: 3-pin XLR

Dimenzije: 164 x 50 x 32mm