Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.rs

Mogami 2524 - Instrumentalni kabl - Gitarski



Šifra: 14390
Kategorija prozivoda: Na Metar Instrumentalni
Proizvođač: Mogami

Cena: 480,00 rsd

SPECIFICATIONS

Configuration		mogami guitar cable w2319d	mogami guitar cable w2524d	
Part No.		W2319	W2524	
Conductor	Details	12/0.18TA		50/0.12A
Size(mm²)	0.305mm² (#23AWG)	0.565mm² (#20AWG)		
Insulation	Ov. Dia.(mm)	1.6Ø (0.063")		2.7Ø (0.106")
Material		PE		
Color	Clear			
Sub-Shield	Ov. Dia.(mm)	1.8Ø (0.071")		3.3Ø (0.130")
Material		Conductive PVC (Carbon PVC)		
Color	Black			
Main-Shield	Served-Shield	Approx. 38/0.16TA		Approx. 55/0.18A

Jacket	Ov. Dia.(mm)	5.0Ø (0.197")		6.0Ø (0.236")
	Material	PVC		
Color	Black			
Roll Sizes		100m (328Ft)	100m (328Ft) / 200m (656Ft)	
Weight per 100m (328Ft) roll		3.5Kg	5.1Kg	

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS

Part No.		W2319	W2524	
DC Resistance at 20°C	Inner Conductor	0.064Ω/m(0.020W/Ft)		0.033Ω/m(0.010Ω/Ft
Shield Conductor	0.026Ω/m(0.0079Ω/Ft)	0.014Ω/m(0.0043Ω/Ft)		
Capacitance at 1kHz, 20°C		155pF/m (47.3pF/Ft)	130pF/m (39.7pF/Ft)	
Inductance		0.3µH/m (0.092µH/Ft)	0.2µH/m (0.061µH/Ft)	
Electrostatic Noize*		0.13mV Max.	0.15mV Max.	
Electromagnetic Noise At 10kHz*		0.07mV Max.	0.07mV Max.	
Microphonics*		0.3mV Max	0.3mV Max	
Voltage Breakdown		Must withstand at DC 500V/15sec.		
Insulation Resistance		100000 MΩ × m Min. at DC 500V , 20°C		

Flex Life	11,000 cyles	15,000 cyles
Tensile Strength (26°C, 65%RH)	303 N	578 N
Emigration	Non-emigrant to ABS resin	
Applicable Temperature	-20°C¯ +60°C(-4°F¯ +140°F)	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.