logo
Image not found or type unknown

Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.rs

DEFINITIVE TECHNOLOGY Demand 7 Black zvučnici za
Image not found or type unknown

DEFINITIVE TECHNOLOGY Demand 7 Black zvučnici za policu/stalak

Šifra: 14718
Kategorija prozivoda: Bookshelf Zvučnici
Proizvođač: Definitive Technology

Cena: 59.880,00 rsd

Offset visokotonac

Visokotonac od aluminijumske kupole u kombinaciji sa sočivom za poravnanje talasa 20/20, žareni aluminijumski visokotonac sa kupolom daje uglađeniji visokofrekventni odziv i poboljšanu disperziju. Pomeranje visokotonca za 5 ° daje precizniju centralnu stereo sliku.

BDSS Midrange / Vufer

Patentirani balansirani sistem dvostrukog okružujućeg zvučnika (BDSS) srednjetonca / visokotonca pruža veći izlet i izlaz koji rezultira vrhunskim detaljima srednjeg opsega i jačim basovima u poređenju sa drajverima slične veličine.

Talasovod

Patentirani talasovod linearnog odziva proširuje frekvencijski odziv na i izvan ose, istovremeno poboljšavajući disperziju za prirodniji timbar srednjeg opsega i precizniju sliku

Sjajni kabinet

Svaki kabinet je ručno izrađen tako da se neprimetno stapa sa vašim stilom života, fino je izbrušen, obojen sa pet slojeva vrhunske crne sjajne boje, a zatim poliran za završno ogledalo (nivo 6) za beskompromisan izgled vašeg doma.

Pasivni bas radijator

Integrisani pasivni bas radijator u svaki zvučnik daje vrhunsko produženje niskog nivoa. Pored toga, dodatak većeg pauka smanjuje ljuljanje i povećava linearnost za dubok, čvrst i čist odziv basa.

Magnetna rešetka

Uključene akustično prozirne magnetne rešetke zvučnika pružaju prirodan, neobojen zvuk kada se postave na zvučnik i lako uklanjaju kada želite da ih gledate potpuno nepokrivene.

1 "visokotonac od aluminijumske kupole sa poravnanjem talasa leća i poprečno pomerenim visokotoncem

BDS (uravnoteženi dvostruki surround sistem) srednji / niskotonac

Talasovod linearnog odziva

Integrisani pasivni bas radijator u svaki zvučnik daje vrhunsko produženje niskog nivoa

Ekstrudirana aluminijumska pregrada

Niskotonac 4,5 "Polipropilen BDSS

Visokotonac 1 "aluminijumska kupola sa bočnim ofsetnim žarenjem

Ukupni frekvencijski odziv 57 Hz -24 000 Hz

Nominalna impedansa 8 ohma

Osetljivost (1 vati na 1 metar) 85 dB

Donja i gornja granica od -3dB 67 Hz - 21 000 Hz

Tip montiranja 1/4 in - 20 navojni umetak

Dostupne orijentacije vertikalno

Montiranje lokacije sa zadnje strane zvučnika

Preporučena snaga pojačala po kanalu 20 - 125 vati

Postavke ukrštanja A / V prijemnika male (80 Hz)

Visina 9,75 "(24,77 cm)

Širina 13,97 cm

Dubina 8,25 "(22,23 cm)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.