

DEFINITIVE TECHNOLOGY Demand 7 Black zvučnici za policu/stalak

Šifra: 14718
Kategorija proizvoda: Bookshelf Zvučnici
Proizvođač: Definitive Technology

Cena: 59.880,00 rsd

DEFINITIVE TECHNOLOGY Demand 7 Black zvučnici za

Offset visokotonac

Visokotonac od aluminijumske kupole u kombinaciji sa sočivom za poravnanje talasa 20/20, žareni aluminijumski visokotonac sa kupolom daje uglađeniji visokofrekventni odziv i poboljšanu disperziju. Pomeranje visokotonca za 5 ° daje precizniju centralnu stereo sliku.

BDSS Midrange / Vufer

Patentirani balansirani sistem dvostrukog okružujućeg zvučnika (BDSS) srednjetonca / visokotonca pruža veći izlet i izlaz koji rezultira vrhunskim detaljima srednjeg opsega i jačim basovima u poređenju sa drajverima slične veličine.

Talasovod

Patentirani talasovod linearnog odziva proširuje frekvencijski odziv na i izvan ose, istovremeno poboljšavajući disperziju za prirodniji timbar srednjeg opsega i precizniju sliku

Sjajni kabinet

Svaki kabinet je ručno izrađen tako da se neprimetno stapa sa vašim stilom života, fino je izbrušen, obojen sa pet slojeva vrhunske crne sjajne boje, a zatim poliran za završno ogledalo (nivo 6) za beskompromisan izgled vašeg doma.

Pasivni bas radijator

Integrirani pasivni bas radijator u svaki zvučnik daje vrhunsko produženje niskog nivoaa. Pored toga, dodatak većeg pauka smanjuje ljuljanje i povećava linearnost za dubok, čvrst i čist odziv basa.

Magnetna rešetka

Uključene akustično prozirne magnetne rešetke zvučnika pružaju prirodan, neobojen zvuk kada se postave na zvučnik i lako uklanjaju kada želite da ih gledate potpuno nepokrivene.

1 "visokotonac od aluminijumske kupole sa poravnanjem talasa leća i poprečno pomećenim visokotoncem

BDS (uravnoteženi dvostruki surround sistem) srednji / niskotonac

Talasovod linearnog odziva

Integrirani pasivni bas radijator u svaki zvučnik daje vrhunsko produženje niskog nivoaa

Ekstrudirana aluminijumska pregrada

Niskotonac 4,5 "Polipropilen BDSS

Visokotonac 1 "aluminijumska kupola sa bočnim ofsetnim žarenjem

Ukupni frekvencijski odziv 57 Hz -24 000 Hz

Nominalna impedansa 8 ohma

Osetljivost (1 vati na 1 metar) 85 dB

Donja i gornja granica od -3dB 67 Hz - 21 000 Hz

Tip montiranja 1/4 in - 20 navojni umetak

Dostupne orijentacije vertikalno

Montiranje lokacije sa zadnje strane zvučnika

Preporučena snaga pojačala po kanalu 20 - 125 vati

Postavke ukrštanja A / V prijemnika male (80 Hz)

Visina 9,75 "(24,77 cm)

Širina 13,97 cm

Dubina 8,25 "(22,23 cm)