

CLASSE Delta Stereo Apm

CLASSE Delta Stereo Apm

Šifra: 14704

Kategorija proizvoda: Pojačala Snage

Proizvođač: CLASSE

Cena: **1.679.880,00** rsd

POJAČAVANJE

Prvih 12,5 W izlazne snage je čista klasa A, a sa ukupno 250 W po kanalu po svojoj komandi (preko 350 W / Ch @ 20), ovo kompaktno, snažno pojačalo upravlja zvučnicima s najvećim pouzdanjem.

Do 12,5 W po kanalu isporučeno u čistoj klasi klase A

250 W po kanalu ukupno

Masivno, visokokvalitetno napajanje

Prilagođeni toroidalni transformator

JASNOĆA

Delta STEREO pruža izuzetnu jasnoću. Uloženi su svi napori da se sačuva potpuno razdvajanje kanala, pružajući prirodan, ekspanzivan zvuk po kome je Classe legendaran.

Ručno postavljene pločice sa strujnim kolima

Šestoslojne ploče pružaju skraćene signalne i energetske puteve sa najnižim nivoom šuma

22 4-polna kondenzatora Mundorf®

Navcom® stopala po meri za upijanje vibracija

Furutech® RCA presvučeni RCA i konektori zvučnika za zaštitu obrtnog momenta

DIZAJN

Delta STEREO je prisutan. Sposobnosti su izražene kroz dizajn i izgleda fantastično u bilo kojoj sobi ili instalaciji.

Izvrсна završna obrada materijala i par prilagođenih osvetljenih VU merača prelepo prikazuju izlaznu snagu za oba kanala.

Koncept dizajna Delta serije je stvaranje zvučnog spomenika. Izgleda da ovo pojačalo zvuči svaki bit.

DIMENZIJE

Širina 444 mm

Dubina 492 mm

Visina 222 mm

TEŽINA

Bruto težina 52,8 kg

Neto težina 46,4 kg

OPŠTE

Frekvencijski odziv (-3dB, impedansa izvora 50Ω) 1Hz - 650kHz

Kontinuirana izlazna snaga (na 1 kHz, 0,1% THD + N)

12,5V / 8Ω isporučuje se u čistoj klasi A klase 250V / 8Ω

500V / 4Ω (sa konstantnom linijom naizmenične struje)

350V / 2Ω (sa konstantnom linijom naizmenične struje)

Harmonska izobličenja (širina opsega merenja: 500 kHz, 25 Vrms u 4Ω ili 8 Ω)

<0,0016% na 1kHz

<0,002% na 10kHz

<0,003% na 20 kHz

Harmonska izobličenja (širina opsega merenja: 90kHz, 25Vrms u 4Ω ili 8 Ω)

<0,0007% na 1 kHz

<0,001% na 10kHz

<0,0025% na 20 kHz

Vršni izlazni napon

(nominalna linija naizmenične struje)

129Vp-p u 8Ω

138Vp-p bez opterećenja

Ulazna impedansa

(na 1 kHz, BAL / SE) 82kΩ

Pojačanje napona (na 1 kHz, BAL / SE)

29dB

Intermodulaciono izobličenje

(SMPTE 4: 1) (8Ω ili 4Ω, BAL / SE)

<0,0018%

Intermodulaciono izobličenje

(CCIF) (8Ω ili 4Ω, BAL / SE)

<0,004%

Odnos signal-šum

(A vtd u zgradama) (22kHz BV)

118dB (120dBA)

Preslušavanje (jedan kanal na 250 W / 8Ω)

124dB (100Hz), 107dB (1kHz), 90 dB (10 kHz)

Ubi stopa 75V / ms

Izlazna impedansa

0,009Ω (100Hz), 0,009Ω (1kHz), 0,012Ω (10 kHz)

Faktor prigušivanja (na 1kHz, ref 8Ω) 850