

NOVATION AFX Station - Sintisajzer

Šifra: 15024
Kategorija proizvoda: Sintisajzeri
Proizvođač: Novation

Cena: 59.880,00 rsd

Ijubičaste boje i poznate oznake 'A', pravi je kolekcionarski predmet.

AFX Station stiže se sa 128 novih sintetičkih pečeva i sedam novih overlay banaka iz laboratorija Noyze, Perplex On, Richard Devine, r beny i Lightbath, koji usmeravaju kreativnu viziju Aphex Twina i pružaju vam puno inspiracije za dizajn zvuka.

Bass Station II objavljen je 2013. godine i od tada je postao monosint muzičara i DJ-eva na stejdžu i u studiju. Bass Station II sadrži dva oscilatora, multimodni filter, pojačalo i modulaciju filtera, sekvenciranje koraka i arpeđator. Voli se zbog jednostavnosti, lakoće upravljanja i - i na kraju, ali sigurno ne najmanje važno, zbog masivnog zvuka

Ključne karakteristike AFX station

Novi izgled odobren od strane Aphex Twin-a

Novi dizajn s upečatljivim ljubičastim bojama i poznatim oznakama 'A' - instant kolekcionarski predmet.

Poklon kutija s ograničenim izdanjem

Dizajniran od strane dugogodišnjeg Aphex Twin-ovog saradnika Weirdcore-a, poklon kutija sadrži prilagođena umetnička dela.

Potpuno novi pečevi za umetnike

128 novih sint pečeva i sedam novih overlay banaka iz laboratorija Noyze, Perplex On, Richarda Devinea, r Benyja i Lightbath.

Overlay editor u Novation components

Novi editor u Novation components omogućuje potpunu kontrolu i upravljanje lejerima

Tehničke specifikacije

Hardverske specifikacije proizvoda

Dodela hardvera i kontrolera

Synth action tastatura od 25 nota

Aftertouch se može dodeliti za modulaciju:

Frekvenciju filtera

NOVATION AFX Station - Sintisajzer

AFX

Station: AFX mode

AFX mode

Savršen za sekvenciranje i arpeđiranje, svaki taster na instrumentu može postati novi peč što ga čini moćnom analognom bubnjarskom mašinom, fleksibilnim alatom za dizajn zvuka ili ubojitim basom ili olovnim modulom. Uz upečatljive

LFO 1to Osc pitch

Osc 2 brzina

Pitch točkić

Točkić za modulaciju može se dodeliti:

LFO 2 za filtriranje frekvencije

LFO 1 do osc

Osc 2 visina

Dugmad za oktave gore / dole

Nova se64 fabričkih preseta

64 slota za korisničke pečeve (i mesto za odlaganje pečeve za čuvanje više)

Glavni točkić za glasnoću

Ulazi i izlazi

USB MIDI (za povezivanje i napajanje Bass Station II putem glavnog kompjutera)

Mono izlaz na 1/4 "TRS priključku

Izlaz za slušalice na 1/4 "TRS priključku

Spoljni ulaz na 1/4 "TRS priključku

Održavajte ulaz papučice na TS priključku 1/4 "

MIDI IN / MIDI OUT priključci na 5-polnim din

Jednosmerna ulazna snaga

Prebacivanje između isključivanja / napajanja jednosmernom strujom / napajanja preko USB

Synth Engine

Oscilatori

Osc 1

Osc 2

Sub Osc (3)

Generator šuma

Osc 1 i 2

Odaberite između talasnih oblika:

Sinus

Trouglasti

Testerasti

Kvadratna / promenjiva širina impulsa

Karakteristike

Sinhronizacija 1 i 2

Detune

Raspon oktave

Pitch bend

Pitch modulacija iz envelope i / ili LFO 1

Modulacija pulsne širine iz Mod Envelope i / ili LFO 2

Sub Osc (3) koji se prati do Osc 1

Nezavisno odaberite između talasnih oblika:

Sinus

Kvadrat

Uski puls

Karakteristike

Sva modulation i tjuning do Osc 1

Nezavisni odabir oktave

Mikser

Osc 1 level

Osc 2 level

Sub Osc level

Nivo generatora šuma

Dubina ring modulacije

Nivo spoljnjeg signala

Filter

Dve vrste filtera

Acid (diode ladder filter dizajn)

Klasični (potiče od originalnog Bass Station)

Karakteristike

Cutoff

Rezonanca

Overdrive

Filter frequency to Mod Envelope depth

Filter frequency to LFO 2 depth

Odaberite 'Classic' filter između:

Low pass

Band pass

High pass

12dB slope

24dB slope

Envelopes

Dva ADSR Envelope (Attack/Decay/Sustain/Release)

Amp Envelope

Mod Envelope

Kombinovana kontrola oba Envelopes

Odaberite triggering mode između:

Single trigger (drži envelope kada se svira nova nota)

Multi trigger (ponovo se aktivir sa svakom novom notom)

Autoglide (obuhvata portamento)

VCA limiter

LFO

Dva LFO od kojih se svaki može birati:

Trouglasti

Testerasti

Četvrtasti

Sample i hold

Oba LFO se mogu nezavisno podešavati između rate and delay time

Key sync LFO 1 & 2

LFO slew on LFO 1& 2 (low pass filter na LFO talasnom obliku)

Arpeggiator

Do 32 različita paterna

Odabir između 1-4 opsega oktave

Swing funkcija

Odaberite pravac:

Gore

dole

up / down 1

up / down 2

As played

Random

Latch (hold the arpeggiator)

Up to four sequences

Assign one of 32 preset rhythms or create your own

insert rests or legato (slide)

Sequencer re-trigger function

Napajanje

USB napajanje

Uključeno napajanje od 9V DC

Maximum power consumption 9V DC 300mA

Dimenzije

460mm (18.11") širina x 276mm (10.87") dubina x 80mm (3.15") visina

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

macOS 10.12 Sierra

Da

Mac OSX 10.11

Da

Mac OSX 10.10

Da

Mac OSX 10.9

Da

Windows 10

Da