Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.rs

Apogee Element 88 - Zvučna kartica

Šifra: 15442
Kategorija prozivoda: Thunderbolt Zvučne kartice
Proizvođač: Apogee



Cena: 161.880,00 rsd

Element 88 ima 8 analognih ulaza kroz 4 kombo XLR-1/4-inčna konektora, dok 8 izlaza dolaze sledećom preraspodelom: 2 balansirana XLR, dva balansirana 1/4"-na, i dva TRS 1/4-inčna stereo konektora za slušalice (dovoljno za dva seta zvučnika ili nezavisna stereo output-a, kao i dva potpuno nezavisna, snažna output-a za slušalice).

Element serija donosi najbolju analog/digital, odnosno digital/analog konverziju koju Apogee nudi – a Apogee je lider u ovom domenu već 35 godina. Thunderbolt povezivost, i specifični drajver učiniće da latencija bude gotovo nepostojeća, toliko niska da čuva snagu komjuterskog procesora, koja će stajati na raspolaganju vašem DAW-u (digitalnoj audio radnoj stanici).

8 naprednih *Stepped Gain* pretpojačanja za mikrofone svojim kvalitetom i visokim performansama rade jednako dobar posao kao slična pretpojačala iz kategorije skupljih (samostojećih) pojačala, i „uhvatiće“ sve, od gromoglasnog seta bubnjeva do delikatnih trzaja žica akustične gitare.

Apogee Control za Mac-a je izrazito podesiva softverska aplikacija, u kojoj je i dragoceni *Essentials* prozor. *Apogee Control* za iOS pruža kontrolu za MIC pre-amp, nivoe zvuka za slušalice i zvučnike – sve to preko WiFi konekcije, što je sjajna opcija za sve izvođače koji sami snimaju svoje sesije.

Jedna on najinovativnijih funkcija **Elementa 88** je *DualPath workflow* plag-in, koji omogućava funkcionisanje Apogee FX plag-inova kroz interni DSP hardver uređaja, prirodno i sa svakom vašom biranom digitalnom radnom audio stanicom.

16 IN x 16 OUT Audio I/O boks

AD/DA konverzija za snimanje do 192kHz/24-bit

DualPath link workflow za nultu latenciju snimanja sa Apogee FX plag-inovima (pokretanim iz DSP hardvera)

8 analognih ulaza za mikrofonska pretpojačala vrhunske klase, i izborno fantom-napajanje (48v) za mikrofone, instrumente ili line-nivelisane uređaje; 4 kombo ulaza; 4 XLR ulaza

Gain: do 75 dB, i napredni Stepped Gain dizajn kola

EIN: 129dB (un-weighted) @ 60dB, 150Ohm input

Maksimalni ulazni nivo: +20dBu

Ulazna impedansa: 3K Ohm

Latencija: 1.41 ms (pun krug) na 96kHz

A/D konverzija: Maksimalni ulaz/izlazni nivoi: na +4dB (ref/Mic): +20dBu, na -10dB: +6dBV

Odziv (frekvencija) 10 Hz -20Khz: > +/-0.2dB (na 44.1Khz)

Ulazna impedansa: 5 KOhm

Rel. THD + N: -110dB (@ 96Khz)

D/A konverzija: Maksimalni ulaz/izlazni nivoi (+4dBu ref): +20dBu, (-10dBV ref): +6dBV

Izlazna (line) impedansa: 90 Ohm

Odziv (frekvencija) 10Hz -20 Khz: > +/- 0.05dB (na 44.1Khz)

Rel. THD+N : -114dB (@96Khz)

Dinamički opseg: 123dB (A-weighted)

Maksimalni izlazni nivo za slušalice: 560 mW into 30 Ohm, 90 mW into 600 Ohm

Dinamički opseg (slušalice): 123dB (A-weighted)

Optički ulazi & optički izlazi - podržani ADAT, SMUX & S/PDIF

ADAT: 8 kanala 44.1-48 kHz na 1 Toslink konektoru

SMUX: 4 kanala 88.2-96 kHz na 1 Toslink konektoru

S/PDIF: 2 kanala, do 96 kHz na 1 Toslink konektoru

Podržava Multi-Unit Thunderbolt – povežite bilo koja dva audio Elementa 88 I/O direktno na Thunderbolt portove na vašem računaru; Apogee Ensemble Thunderbolt ekspander

Dimenzije: 35 cm x 14 cm x 4.5 cm; Težina: 1.6 kg

Šta je u kutiji: Element 88, univerzalno napajanje sa standardnim IEC kablom s 3 pina, rack pričvršćivači sa šrafovima, uputstvo za upotrebu, garantni list

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.