

MACKIE ProFX16v3 - Pasivna mikseta - Mikseta bez snage

Šifra: 15481

Kategorija proizvoda: Miksete bez Snage

Proizvođač: MACKIE

Cena: 83.880,00 rsd



Profesionalni kvalitet zvuka, 3-band EQ na svim kanalima

Kanali 1-2 nude kombo XLR ¼"-ne Mic/Line konekcije sa Hi-Z prekidačem (za gitaru, bas i dr. instrumente), dok kanali 3-11 imaju XLR ili ¼"-ne ulaze; kanali 9-14 imaju ulaze za mikrofone i stereo ¼"-ne ulaze za maksimalnu svestranost

Insert džekovi na kanalima 1-8, Pre-fejder solo na svim kanalima, Footswitch ulaz za efekat Mute

100 Hz low-cut filter & 48 V fantomskog napajanja na svim kanalima za mikrofone

Broj analognih ulaznih kanala: 16, Pretpojačala za mikrofone: 11

Analogni izlazni kanali: 1 x Stereo Master, 1 x Stereo Control Room/Monitor,

1 x Mono FX Send, 1 x Stereo Headphone

Meters Main Meter: 2 x 12-Segment LED, Meter Range - Main Meter: -30 dB to +15 dB Plus Peak/Clip

Procesuiranje signala: EQ parametri - Visoki: ±15 dB na 12 kHz, Srednji: ±15 dB na 100 Hz do 8 kHz, Niski: ±15 dB na 80 Hz (Shelving)

Filteri - High-Pass: 100 Hz, 18 dB po oktavi; Ugrađeni efekti: 24 x Preset (fabrički)

Frekvencijski odziv: 20 Hz do 30 kHz ±0/1 dB (Unity Gain)

Maksimalni ulazni nivo: +22 dB

Maksimalni izlazni nivoi: +28 dBu (Main Output), svi ostali izlazi: +22 dBu

I/O impedanse: Mikrofonski ulazi - 3.3 KΩ, Insert Return: 10 KΩ, Line ulaz: ≥ 20 KΩ,

Izlazi za slušalice: 25 Ω, Main izlaz: 120 Ω (nebalansirano), 240 Ω (balansirano)

Crosstalk: -90 dB na 1 kHz (uporedni), Input to Output: -80 dB na 1 kHz, Fader Off: -75 dB na 1 kHz

CMRR: 70 dB na Max Gain (1 kHz, Mic In to Main Out)

EIN: -128 dBu na Max Gain (Output 150 Ω)

Fantomsko napajanje: +48 V, sa on/off prekidačem (za sve ulaze)

AC: 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz, Potrošnja: 40 W

USB 2.0 tip B (x 1); USB kapacitet: 2 x In, 4 x Out

Dimenzije: 109 x 450 x 434 mm, Težina: 6.9 kg