Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.rs

Audient iD44 mk2 - Zvučna kartica

Šifra: 18441
Kategorija prozivoda: USB Zvučne kartice
Proizvođač: Audient



Cena: 50.280,00 rsd

Mikrofonsko pretpojačalo
POJAČANJE MIKROFONA: 0 do +60DbPOJAČANJE LINIJE: -10 do +50DbFANTOMSKO NAPAJANJE: 48v +/- 4v @10mA po kanaluMIC EIN: -126dBuCMRR:>80dB @1kHzMAKSIMALNI ULAZNI NIVO: +18dBuIMPEDANSA ULAZA (Mikrofon): 3k Ω balansiranoIMPEDANSA ULAZA (Linija): 10k Ω balansiranoFREKVENCIJSKI ODZIV: ±0.5dB 10Hz do 65kHzCROSSTALK: <-90dBu @1kHz & 10kHzTHD+N @0dBu (1kHz): 0,003% (-90dB)SNR: 96DbXLR: Pin 2 (Hot), Pin 3 (Cold) i Pin 1 (Shield)1/4” TRS DŽEK: PEAK (Hot), RING (Cold) i SLEEVE (Shield)PAD: -10DbHPF: -3dB @100Hz, 2. Red (12dB po oktavi)

D.I. ulaz za instrument (Kanal 1)
D.I. POJAČANJE: 0 do +60DbMAKSIMALNI ULAZNI NIVO: +10dBuIMPEDANSA ULAZA: 1 MegΩ nebalansiranoFREKVENCIJSKI ODZIV: ±0.5dB 10Hz do 50kHzTHD+N @0dBu (1kHz): <0,3%SNR: 95dB A-weighted1/4” DŽEK: PEAK (Hot) i SLEEVE (Shield)

Analogno digitalni converter (ADC 1 i 2)
(Izmereno putem Insert Returns prema AES-17)MAKSIMALNI ULAZNI NIVO: +18dBu (0dBFS digitalni maksimum)DIGITALNI REFERENTNI NIVO: +18dBu = 0dBFSIMPEDANSA ULAZA: >10k Ω balansiranoCROSSTALK: <-118dBu @1kHz & 10kHzFREKVENCIJSKI ODZIV: ±0.5dB 10Hz do Fs/2 (Nyquist)THD+N @-1dBFS (1kHz):<0,0003% (-112dB)DINAMIČKI OPSEG: 120dB A-weighted1/4” TRS DŽEK: PEAK (Hot), RING (Cold) i SLEEVE (Shield)

Digitalno analogni konverter (DAC 1, 2, 3 i 4)
(Izmereno pod AES-17 na linijskim izlazima 1, 2, 3 i 4)MAKSIMALNI IZLAZNI NIVO: +18dBu (0dBFS digitalni maksimum)IMPEDANSA IZLAZA: <100ΩCROSSTALK: <-118dBu @1kHz & 10kHzFREKVENCIJSKI ODZIV: ±0.5dB 10Hz do Fs/2 (Nyquist)THD+N @-1dBFS (1kHz): <0,0006% (-104dB)DINAMIČKI OPSEG: 124 dB unweighted, 126 dB A-weighted1/4” TRS JACK: TIP (Hot), RING (Cold) i SLEEVE (Shield)

Izlazi za slušalice
(Izmereno pod AES-17 na izlazu za slušalice)MAKSIMALNI IZLAZNI NIVO: +14dBu (0dBFS digitalni maksimum)IMPEDANSA IZLAZA: <50Ω unweightedCROSSTALK: <-110dBu @1kHz & 10kHzFREKVENCIJSKI ODZIV: ±0.5dB 10Hz do Fs/2CROSSTALK: -115dBu @1kHz & 10kHzTHD+N @-1dBFS (1kHz): <0,0008% (-103dB)DINAMIČKI OPSEG: 121dB unweighted, 124dB A-weightedMAKSIMALNI NIVO U 30 oma: +10.2dBu 0,002% THD+N Snaga: 210mWMAKSIMALNI NIVO U 60 oma: +14,2dBu 0,001% THD+N Snaga: 54mWMAKSIMALNI NIVO U 600 oma: +14,2dBu 0,001% THD+N Snaga: 54mW1/4” DŽEK: TIP (Hot), RING (Cold) i SLEEVE (Shield)

Digitalni ulaz
ADAT 16 KANALA: 44.1 kHz do 48,0 kHzADAT 8 KANALA (SMUX): 88.2 kHz do 96.0 kHzSTEREO S/PDIF: 44.1 kHz do 96.0 kHz

Digitalni izlaz
ADAT 16 KANALA: 44.1 kHz do 48.0 kHzADAT 8 KANALA (SMUX): 88.2 kHz do 96.0 kHzSTEREO S/PDIF: 44.1 kHz do 96.0 kHz

USB2.0 High Speed
Broj ULAZNIH KANALA: 20 (4 analogna, 16 digitalnih)BROJ IZLAZNIH KANALA: 24 (8 analognih, 16 digitalnih)KONEKTOR: USB Type-CPRILOŽENI KABLOVI: 1.5m USB 2.0 Type-C do USB Type-C Latencija DSP miksera - ROUND TRIP (ulaz - izlaz)44.1kHz: 0.677ms48.0kHz: 0.625ms88.2kHz: 0.354ms96.0kHz: 0.323ms

Word Clock Izlaz
44.1kHz do 96kHz

Dimenzije
276 mm (š) x 51 mm (v) x 174 mm (d)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.