

## Audient EVOSP8 EU

Šifra: 18447

Kategorija proizvoda: Studijska Pretpojačala

Proizvođač: Audient



**Cena: 51.400,00 rsd**

### MIKROFONSKO PRETPOJAČALO

Opseg mikrofonskog pojačanja: 58 dB

Opseg linijskog pojačanja: 58 dB (-10 dB pad)

Fantomsko napajanje: 48 V + / -4 V @ 10 mA po kanalu

Mic EIN: <-127.5 dB

CMRR: >80 dB @ 1 kHz

Maksimalni ulazni nivo: +16dBu

Impedansa ulaza (Mic): >3kΩ balansirano

Impedansa ulaza (Line): >10 kΩ balansirano

Frekvencijski odziv: +/-0.5 dB 10 Hz to 40 kHz

Crosstalk: <-105 dBu @ 1 kHz <-103 @ 10 kHz

THD+N @ 0 dBu (1 kHz): <0.0015%

SNR: 100 dB

XLR: Pin 2 (Hot), Pin 3 (Cold) & Pin 1 (Shield)

1/4" džek: TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield)

### DIREKTNI ULAZI

D.I opseg pojačanja: 58 dB

Maksimalni ulazni nivo: +10 dBu

Impedansa ulaza: 500 k

Frekvencijski odziv: + / - 0.5 dB 10 Hz na 20 kHz

THD+N @ 0 dBu (1 kHz): <0.1%

SNR: 100 dB

1/4" džek: TIP (Hot) & SLEEVE (Shield)

### ANALOGNO - DIGITALNI KONVERTER

Digitalni referentni nivo: 0 dBFS = +10.5 dBu

Frekvencijski odziv: + / - 0.5 dB 10 Hz na  $F_s / 2$

Crosstalk: -125 dBu @ 1 kHz & 10 kHz

THD+N @ -1 dBFS (1 kHz): <0.001%

Dinamički opseg: 112.5 dB A-Weighted

### LINIJSKI IZLAZI

Maksimalni izlazni nivo: 12 dBu

Digitalni referentni nivo: 0dBFS = +12dBu

Impedansa izlaza <50 Ω

Frekventni odziv: + / - 0.5 dB 10 Hz to  $F_s/2$

Crosstalk: <-110 dBu @ 1 kHz

THD+N @ -1 dBFS (1 kHz): <0.006%

Dynamic Range: >117 dB A-weighted

1/4" džek: TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield)

### **DIMENZIJE**

355 mm (š) x 255 mm (d) x 53 mm (v)