

Klipsch R-30C - Centralni zvučnik

Šifra: 18830

Kategorija proizvoda: Centralni Zvučnici

Proizvođač: Klipsch

Cena: 35.880,00 rsd



All new 90° x 90° Tractrix® horn: Klipschova ekskluzivna Tractrix® horna tehnologija donosi snagu, detalje i emocije live muzičkog iskustva sa najčistijim i najprirodnijim zvukom. Povećanje spoljnog prečnika horne omogućava bolju kontrolu direktivnosti na širem opsegu frekvencija, što rezultira poboljšanom preciznošću u visokom frekvencijskom opsegu i detaljnijom zvučnom scenom. Linear Travel Suspension (LTS) aluminijski tviter sa Kapton suspenzijom: ovaj tviter smanjuje distorziju, omogućavajući detaljnu i preciznu reprodukciju zvuka. Aluminijski je lagan i krut materijal koji poboljšava efikasnost, rezoluciju i detalje. LTS tweeter je zaštitni znak Klipsch zvučnika, osnovni element u nekim od najboljih zvučnika na svetu.

Spun-copper Thermoformed Crystalline Polymer (TCP) vuferi: ovi vuferi koriste tehnologiju sa Reference Premiere serije, sa naglašenim uglovima na membranama za bolji odziv, veću tačnost i transparentnost. Dodatni rebrenasti dizajn povećava krutost i smanjuje vibracije pri višim frekvencijama.

Suvremeni izgled: skriveni pričvršćivači, edge-to-edge horna i magnetne grilove daju zvučnicima moderni, sofisticirani izgled.

Slim dizajn: kompaktan dizajn koji savršeno odgovara savremenim TV aparatima sa ravnim ekranima, zauzimajući minimalan prostor.

Tapered crossover: pomerene mreže poboljšavaju disperziju, što rezultira jasnijom definicijom srednjih frekvencija, što je ključno za dijaloge u filmovima.

MDF kabinet sa otpornim vinilom u teksturi drveta: stilizovan estetski izgled uz maksimalnu izdržljivost koja omogućava besprekorno uklapanje u svaki prostor.

Visokokvalitetni kabinet: ojačani 3/4" MDF materijal sa novim dizajnom bracinga smanjuje vibracije kutije, što dovodi do manjeg obojenja zvuka i većeg preciznosti u zvučnom odzivu.

Specifikacije

Frekvencijski odziv: 78Hz - 21kHz +/- 3dB

Osetljivost: 96 dB (u prostoriji)

Snaga (kontinuirana / maksimalna): 100W / 400W

Nominalna impedansa: Kompatibilno sa 8 Ohm

Frekvencija preseka: 1.650 Hz

Visokotonski drajver: 1" aluminijski LTS tviter sa 90° x 90° Tractrix® hornom

Niskotonac: Četvorka 3.5" spun-copper TCP vufer

Materijal kutije: MDF

Tip kutije: Bass-Reflex sa prednjim Tractrix® portovima

Ulazi: Jedan zlatni binding post

Visina: 5.0" (126 mm)

Širina: 26" (660 mm)

Dubina: 6.8" (173 mm)

Težina proizvoda: 13 lbs (5.9 kg)

Završna obrada: Crni vinil sa teksturom drveta