Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.rs

Adam Audio A44H - Aktivni Studijski Monitor



Šifra: 18991
Kategorija prozivoda: Aktivni Studijski Monitori
Proizvođač: Adam Audio

Cena: 59.880,00 rsd

Opšti podaci:
• Panel: dual-front
• Displej: LED panel multi-kolor
• Potrošnja energije (maks., standby, sleep): 220 W, 15 W, 3.5 W
• AC ulazni napon: 100 – 240 V, 50/60 Hz
• Nazivna snaga: 300 W max.
• Radni uslovi: -10° C do +40° C (+14° F do +104° F); <75 % RH, bez kondenzacije
• Težina: 9,7 kg
• Visina x širina x dubina: 135 mm x 432 mm x 350 mm (5 3/8″ x 17″ x 13 3/4″)
• Garancija: 5 godina (2 godine garancije uz dodatne 3 godine nakon registracije proizvoda)
• Sadržaj pakovanja: A44H zvučnik, kabl za napajanje, uputstvo za upotrebu

Ulazni konektori
• Analogni: XLR / RCA
• Ulazna impedansa: 9 kOhm / 3.3 kOhm
• Maks. ulazni nivo: +19 dBu

Pojačanje:
Vufer
• Tip pojačala: PWM
• Peak (10% THD, deaktiv. limiter): 110 W
• RMS snaga pojačala: 90 W

Opšti podaci:
• Panel: dual-front
• Displej: LED panel multi-kolor
• Potrošnja energije (maks., standby, sleep): 220 W, 15 W, 3.5 W
• AC ulazni napon: 100 – 240 V, 50/60 Hz
• Nazivna snaga: 300 W max.
• Radni uslovi: -10° C do +40° C (+14° F do +104° F); <75 % RH, bez kondenzacije
• Težina: 9,7 kg
• Visina x širina x dubina: 135 mm x 432 mm x 350 mm (5 3/8″ x 17″ x 13 3/4″)
• Garancija: 5 godina (2 godine garancije uz dodatne 3 godine nakon registracije proizvoda)
• Sadržaj pakovanja: A44H zvučnik, kabl za napajanje, uputstvo za upotrebu

Ulazni konektori
• Analogni: XLR / RCA

• Ulazna impedansa: 9 kOhm / 3.3 kOhm
• Maks. ulazni nivo: +19 dBu

Pojačanje:
Vufer
• Tip pojačala: PWM
• Peak (10% THD, deaktiv. limiter): 110 W
• RMS snaga pojačala: 90 W
Visokotonac
• Tip pojačala: Class A/B
• Peak: (10% THD, deaktiv. limiter): 20 W
• RMS snaga pojačala: 15 W

Akustika
• Frekvencijski odziv: -3 dB: 49 Hz – 41 kHz
• Frekvencijski odziv: -6 dB: 46 Hz – 45 kHz
• Maksimalni peak SPL (sine bursts): 103 dB SPL (po zvučniku, na 1m);
• Maksimalni peak SPL (IEC-weighted noise): 110 dB SPL (po zvučniku, na 1m)
• Dolby DARDT maks. SPL na otvorenom: 114 dB SPL
• Dolby DARDT maks. SPL na otvorenom (bas): 118 dB SPL
• Frekvencija skretnice: 2.4 kHz

Drajveri
Vufer
• Prečnik korpe: 2 x 4″
• Prečnik zvučne zavojnice: 1″ (25 mm)
• Konus: MLM
Srednjotonac:
• Tip: Dome Cone Hybrid (DCH)
• Prečnik korpe: 4 inch² (2420 mm²)
• Prečnik zvučne zavojnice: 2″ (56 mm)
• Konus: MLM

Visokotonac
• Tip: X-ART
• Dijafragma: 4″² (2420 mm²)
• Ekviv. prečnik dijafragme: 2″ (56 mm)
• Odnos transformacije brzine: 4 to 1
• Težina dijafragme: 0.17 g
• Skretnica: HPS
• Disperzija skretnice: 120° horizontalno, 70° vertikalno

Procesing signala:
• AD konverter: 24-bit
• Interni sample rate: 96 kHz
• Delay opseg, rezolucija: 0 – 10 ms, 0.1 ms
• Zaštita: nezavisni peak and thermo limiteri za svaki drajver i pojačalski termo-limiteri

Kontrole
• Ulazna osetljivost: 0 dBu = 100 dB SPL na 1 m
• Ulaz: -12 dB to +12 dB
• Ulaz: balansirani, nebalansirani
• Prostorno prilagođavanje:
• Bass: +2, 0, -2, -4 dB
• Desk: Desk: 0, -2, -4 dB
• Presence: +1, 0, -1 dB
• Treble: +1.5, 0, -1.5 dB

Mrežne kontrole:
• Mrežni konektor: RJ45

• Tip konekcije: Ethernet
• Protokol: OCA uz korišćenje standardne IP adrese
• Kontrola softvera: A Control (dostupni za Windows/MacOS)
• Opcije prostornog prilagođavanja: Backplate, Extended, Sonarworks SoundID Reference integration
• Napredna prilagođavanja: 6 x PEQ, Level, Delay

Kompatibilnost kalibracije: Sonarworks SoundID Reference

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.