

EVE AUDIO SC307 - Studijski monitor

Šifra: 10349

Kategorija prozivoda: Aktivni Studijski Monitori

Proizvođač: EVE Audio

Cena: 95.880,00 rsd

EVE AUDIO SC307 - Studijski monitor

pojačala, po jedan za svaki od drajvera, daju (kratkoročnu) totalnu izlaznu snagu od 250W. Jedan od vufera pokriva frekvencije do 300 Hz i služi kao bas, dok drugi vufer emituje zvučnu sliku šireg opsega i funkcioniše kao bas/srednjetonski drijiver, crossover frekvencije do 3000 Hz. Odatle stvar preuzima AMT RS2 visokotonac (tviter), sa čvrstom i krupnom pločom na prednjem panelu i unutrašnjim magnetom velike efikasnosti.

Manje efektivnog fizičkog angažmana za svaki od vufera, usled (preras)podeljenih frekvencija koje pokrivaju, rezultiraće manjom dinamičkom inercijom i efikasnijom transmisijom zvuka, kao i širim ukupnim frekvencijskim opsegom (do 40 Hz).

Operativnost monitora elegantno se može kontrolisati sa samo jednim dugmetom/potenciometrom, u kome su ujedinjeni kontrola jačine tona i nekolicina podešavanja filtera.

Endžin za digitalno procesuiranje zvuka (DSP) dolazi sa kvalitetnim A/D konverterom (24bit/192 kHz)

Glomazni pravougaoni port bez oštrih ivica na zadnjem panelu je jedan od razloga sjajnog učinka EVE monitora u nižim frekvencijama (visok zvučni pritisak za čvrst i napregnut, zaokrugljen bas ton).

Tip monitora: Trosistemci, Bas-refleks

Drijveri: HF Driver: 1 x / Air Motion Transformer, MF Driver: 1 x 6.5" / 130 mm Cone,

LF Driver: 1 x 6.5" / 130 mm Woofer

Pojačala: HF Amplifier: Rated at 50 W, MF Amplifier: Rated at 100 W, LF Amplifier: Rated at 100 W

Frekvencijski opseg: 40 Hz do 21 kHz; Maksimalni nivo zvučnog pritiska: 114 dB (SPL)

Crossover frekvencija: Low-Pass: 300 Hz, High-Pass: 2.8 kHz

Povezivanje: 1 x XLR balansirani analogni ulaz (10 KΩ), 1 x RCA nebalansirani analogni ulaz (10 KΩ)

Dimenziije: 500 x 215 x 310 mm, Težina: 12.4 kg