

Fluid Audio F8S SUBWOOFER

Šifra: 12113
Kategorija proizvoda: Subwoofer Monitori
Proizvođač: Fluid Audio

Cena: 46.680,00 rsd

kao i "Punch" podešavanje koje je savršeno za Dens ili drugu muziku sa srednjim basevima.

Za veću fleksibilnost, F8S ima mogućnost promenljivog faznog podešavanja radi finog podešavanja faze za optimalno kombinovanje sa Vašim L/R monitorima (0-180 stepeni), promenljivu filter kontrolu low pass skretnice (50-200Hz) kao i 80Hz high pass filter (koji se koristi sa nožnim prekidačem) za povezivanja na satelit.

Top of Form

Bottom of Form

Detalji

200 W D struje sa prekidačem za napajanje
8-inčni kompozitni papirni konus sa glasovnim kalemom
visoke temperature i prigušeni gumeni prostorni zvuk
Aktivni sabvufer
Fader kontrola jačine zvuka na prednjoj strain
Bas refleks vent port na prednjoj strani za lako
pozicioniranje
Standby funkcija pojačala za štednju energije
XLR balansirani i 1/4" balansirani/nebalansirani ulazi i
RCA ulazi
XLR balansirani i 1/4" balansirani/nebalansirani izlazi
Promenljiva lowpass filter kontrola: 50Hz-200Hz
Prekidač za "Flat" i "Punchy" podešavanja
80 Hz highpass filter (sa nožnim prekidačem) za
povezivanja na satelit
Uključeni nožni prekidač dopušta Vam da uključite i
isključite F8S za slušanje sa basom ili bez

Tehničke specifikacije

Frekventni odziv: 30-200Hz
Ukupna snaga pojačala: 200 W

Fluid Audio F8S SUBWOOFER

Inženjeri mikseva žele da budu sigurni da se njihovi miksevi lepo transponuju na sve tipove sistema. Zbog toga smo dodali i standby nožni prekidač. Klikom na nožnu pedal, možete uključiti ili isključiti bas i slušati svoj miks sa bas ekstenzijom ili bez nje.

F8S ima ugrađena dva EQ podešavanja koja omogućavaju dve različite vrste podešavanja- zavisno od Vaše muzike: Konvencionalniji Flat odziv, kao i "Punch" podešavanje koje je savršeno za Dens ili drugu muziku sa srednjim basevima.

Signal-to noise: > 100dB (tipični A-weighted)

Polaritet: pozitivni signal na + ulaz izmešta LF konus na spolja

Ulazna impedansa: 20k ohms balansirana, 10k ohms nebalansirana

Ulazna osetljivost: 85mV pink noise ulaz proizvodi 97dBA izlaz SPL na jednom metru sa jačinom zvuka na maksimumu

Struja: fabrički programiranao za 100-120V ~60Hz, 220-240V ~50Hz

Zaštita: RF interferenca, ograničenje izlazne struje, od velikih temperatura, prelaz sa on/off, subsonični filter, spoljni glavni osigurač

Kabinet: vinil laminirani, efikasni medijapan velike akustike

Veličina: 13.4" x 10" x 10.5", 340 x 254 x 270mm

Težina: 18.7 lbs / 8.5 kg