

Fluid Audio FX8

Šifra: 12112

Kategorija proizvoda: Aktivni Studijski Monitori

Proizvođač: Fluid Audio

Cena: **39.480,00** rsd

Druga prednost koaksijalnog dizajna, je što sada imate sve frekvencije (bas i srednji opseg sa niskotonca i visoke frekvencije sa visokotonca) koji zrače sa jedne tačke u prostoru. Ovo je velika prednost jer odjednom je Vaš startni odziv mnogo konzistentniji (što znači da je Vaš sweet spot veći i ravniji) i odziv zvučnika se ne menja bilo da stoje uspravno ili su položeni horizontalno.

Talasni sklop visokotonca je dizajniran na takav način (koristeći istu geometriju kao i F5 talasni sklop) da bi se maksimizovao niskofrekventni odziv i postigla bolja integracija sa niskotoncem. Koristeći skretnicu 4.reda bili smo u mogućnosti da napravimo fazno koherentne drajvere kao i da stvorimo besprekoran prelaz između niskotonca i visokotonca. Dobijanje korektne faze između drajvera je ključan momenat za dobijanje odličnog srednjeg opsega, sa dubinom i transparentnošću.

FX8 ima takođe sve odlične karakteristike i prednosti drugih zvučnika Fader serije. Pojačalo snabdeva snagom 130 W A/B klase svaki kabinet, a zaštita od pregrevanja i standby režim omogućavaju im da rade skladno i pouzdano. Fader kontrola jačine zvuka i bas refleks port na prednjoj strani omogućavaju laku upotrebu i pozicioniranje. Bilo da miksužete muziku u profesionalnom studiju ili se radi samo o vašem kućnom studiju, FX8 radi savršeno sa svim muzičkim žanrovima.

Tehničke specifikacije

Frekventni odziv: 35 Hz - 22 kHz (+/-3dB)

Frekvencija skretnice: 2.4 kHz

Snaga pojačala za niske frekvencije: 80 W

Snaga pojačala za niske frekvencije: 50 W

Signal-to-noise: > 100 dB (tipični A-weighted)

Polaritet: Pozitivni signal na + ulaz izmešta LF konus na spolja

Ulazna impedansa: 20 k ohms balansirano, 10 k ohms nebalansirano

Ulazna osetljivost: 85 mV pink noise ulaz proizvodi 95dBA izlaz SPL @ na jednom metru sa jačinom zvuka na maksimumu (102dB Max SPL)

Snaga: 115V ~50/60 Hz or 230V~50/60 Hz promenljiva.

Zaštita: RF interferenca, ograničenje izlazne struje, od previsoke temperature, prelaz sa on/off, subsonični filter, spoljni glavni osigurač

Kabinet: vinil laminirani medijapan

Veličina (jedan monitor): 340mm (H) x 254mm (W) x 270mm (D)

Težina (par): 44 lbs / 20 kg