

FOCAL CMS 40

Šifra: 7475

Kategorija proizvoda: Studijski Monitori

Proizvođač: Focal

Cena: **38.280,00** rsd.



PRECIZNOST I NEUTRALNOST BEZ PREMCA

Zvuk CMS 40 u potpunosti prenosi Focal ekspertizu u razvoju i proizvodnji drajvera zvučnika. Sa svojim širokim, dubokim i preciznim zvukom, CMS 40 omogućava inženjerima zvuka potpunu kontrolu nad njihovim radom. Ukupna dinamika omogućava potpunu kontrolu nad kompresijom signala. Dobro razaznavanje trenutnih varijacija frekvencija obezbeđuje reprodukciju svih mikroinformacija. Najzad, neutralnost i tonski balans garantuju izuzetan kvalitet prenosa.

OBEZBEĐENA DODATNA OPREMA

1 x zaštitno jastuče za pod

2 x podesiva šiljka

4 x gumene stope

1 x fazna utičnica

DVOJAKO POJAČAVANJE

CMS 40 rezultat je Focal tehnologija koje su 100% proizvedene u Francuskoj, kao što je investirani kupolasti visokotonac od aluminijuma i magnezijuma i Polyglass konusni niskotonac; zahvaljujući njima, zagarantovana je neutralnost, dinamika, detalji, širina i preciznost zvuka. Focalov tim za istraživanje i razvoj takođe se opredelio za dvojako pojačavanje (2 x 25W RMS AB klase), koje kombinuje nisku distorziju i dinamiku. Najzad, CMS 40 omogućava brojna podešavanja kako bi se prevazišle prepreke za dobru akustiku u malim prostorijama za monitoring.

Tehničke specifikacije Sistema • Frekventni odziv (+/- 3dB) 60Hz - 28kHz • Maksimalni SPL 97dB SPL (najveći na 1m) Electronic section • Ulaz - Tip/Impedansa - Balansirani konektori 10 kOhms / Nebalansirani 47 kOhms XLR/RCA • LF pojačivač faza • HF pojačivač faza 25W rms, klasa AB 25W rms, klasa AB • Snabdevanje strujom - Voltaža - Povezivanje 220-230V (0.5A osigurač) 120V (0.8A osigurač) 100V (1A osigurač) IEC ulazni i odvojivi kabl za struju • Kontrole korisnika - Osetljivost - Jačina - LF shelving (0-450 Hz) - HF shelving (4,5 kHz - 20 kHz) - Uključivanje ON / OFF Podesivo, +4dBu / 0 / -10dBV Podesivo, -66dB / 0dB Podesivo, 0 / -2 / +2dB Podesivo, 0 / -2 / +2dB Uključivanje ON/OFF prekidač • Indikatori Uključivanje ON/OFF LED Audio klip LED Pretvarači • Niskotonac 4-inčni Focal drive unit, Polyglass konus • Visokotonac invertirani kupolasti Focal visokotonac od aluminijuma i magnezijuma • Štitovi u integraciji od strane magnetnog kućišta • Ojačano i smanjeno kućište od livenog aluminijuma • završna crna mat boja • Dimenzije sa 4 gumena šiljka (VxŠxD) • Dimenzije sa gumenim postoljem za sto rubber table stand (VxŠxD) 220x120x120 (8.7x4.7x4.7) 120x120x120 (4.7x4.7x4.7) 120x120x120 (4.7x4.7x4.7) 120x120x120 (4.7x4.7x4.7) 120x120x120 (4.7x4.7x4.7) 120x120x120 (4.7x4.7x4.7) 120x120x120 (4.7x4.7x4.7) 120x120x120 (4.7x4.7x4.7) 120x120x120 (4.7x4.7x4.7) 120x120x120 (4.7x4.7x4.7)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virtumanski - bezgotovinski.