

FOCAL CMS 50

Šifra: 7476
Kategorija proizvoda: Aktivni Studijski Monitori
Proizvođač: Focal

Cena: **47.880,00** rsd

Mipa nagrada: 100 časopisa je dodelilo nagradu modelu CMS 50 za najbolji studio monitor. Pročitajte novosti izbor nagrada od strane čitalaca: Prosound Web i Live Sound International

TEHNOLOGIJE KOJE ČINE RAZLIKU

CMS 50 sadrži sve tehnologije 100% proizvedene uz Francuskoj po kojima je Focal toliko poznat. 5-inčni (13cm) niskotonac sa frekventnim odzivom od 55Hz omogućava održivi bas i potpuno linearni niži srednji opseg. To daje srednjem opsegu neutralnost cena u ovoj cenovnoj kategoriji. Kada je u pitanju invertirani kupolasti visokotonac od aluminijuma i magnezijuma, on pruža izuzetnu dinamiku i definiciju pri visokim frekvencijama što Vam omogućava da precizno balansirate eho. Konačno, dvojako pojačavanje vrlo visokih frekvencija je omogućilo kombinovanje niske harmoničke distorzije sa širokim dinamičkim opsegom.

OBEZBEĐENA DODATNA OPREMA

Obezbeđena dodatna oprema dizajnirana je tako da doprinosi optimizaciji akustičke integracije.

- 1 x zaštitno jastuče za pod
- 2 x podesiva šiljka
- 4 x gumene stope
- 1 x fazna utičnica

POGODAN ZA MALE PROSTORIJE

CMS 50 sadrži brojna podešavanja koja odgovaraju akustičnim ograničenjima malih soba za monitoring. Kroz svoj kompaktan dizajn i veliki prednji laminarni port, mogu se instalirati u blizini zida bez rizika od preterivanja ili gubitka kontrole nad bas registrom. Balansirani ulazi (XLR) i nebalansirani ulazi (RCA) su istovremeno obrađeni elektronskim putem da bi nadoknadili razliku koja je uočena sa ova dva tipa konektora.

Tehničke specifikacije sistema • Frekventni odziv (+/- 3dB) 55Hz - 28kHz • Maksimalni SPL 107dB SPL (najveći na 1m) Elektronska sekcija • Ulaz - Tip/Impedansa - Balansirani konektori 20 kOhms / Nebalansirani XLR/RCA • pojačivač niskih frekvencija i frekvencija srednjeg opsega • HF pojačivač faza 80W rms, klasa AB 50W rms, klasa AB • Snabdevanje strujom - Voltaža - Povezivanje 220-230V (1.6A osigurač) 120V (3.15A osigurač) 100V (4A osigurač) IEC ulazni i odvojivi kabl za struju • Kontrole korisnika - Osetljivost - Jačina zvuka -Visokopropusni filter - srednji opseg /nivo basa (0 - 450Hz) - Nivo visokih tonova (4,5 kHz - 20 kHz) - 160Hz Parametrički filter (Q factor= 2) - ON / OFF snabdevanje strujom - Standby/Podesivo, +4dBu / 0 / -10dBV Podesivo, -66dB / 0dB Podesivo, 0 / -2 / -4/-6dB ON/OFF prekidač, selektor voltaže Standby/on prekidač • Vizualizacija i kontrole na On/Off LED Standby I On LED Audio klip LED Pretvarači • Niskotonac od 5 inča (13cm) Focal, Polyglass konus • Visokotonac invertirani kupolasti Focal visokotonac od aluminijuma i magnezijuma • Štitovi u integraciji od strane magnetnog kućišta • Ojačano i smanjeno kućište od livenog aluminijuma • završna crna mat boja • Dimenzije sa 4 gumena šiljka

(VxŠxD) • Dimenzije sa gumenim postoljem za sto (VxŠxD) 113/8 x 71/2 x 715/16" (289.5 x 190 x 201mm)
113/4 x 71/2 x 715/16" (299.5 x 190 x 201mm) • Težina 7.7kg