

NATIVE INSTRUMENTS TRAKTOR KONTROL Z2

Šifra: 9120
Kategorija proizvoda: DJ Miksete
Proizvođač: Native Instruments

Cena: **57.240,00** rsd

- PRVI 2 + 2 KONTROLNI MIKSER NA SVETU
- 2 samostalna kanala + 2 potpuna Remix Deck kanala
 - Čvrsta aluminijumska šasija, sa Innofaders™
 - Intuitivna kontrola Macro FX i Flux moda

ERGONOMSKI I INTUITIVAN

Raspored funkcija na TRAKTOR KONTROL Z2 se bazira na ustaljenim standardima za rutinu rada bez nepotrebnih prekida. Prostrana kontrolna površina sa fejderima, 3-pojasni EQ odeljak i namenski filter potencijometri po kanalu su tačno tamo gde su Vam potrebni.

Kontrol sekcije pored svakog kanala imaju Macro FX tastere za trenutnu kontrolu efekata jednim potencijetrom dizajniranim za ekspresivne krešende, brejkove i slično.

Četiri tastera u boji i loop enkoder sa obe strane, omogućavaju Vam da dekonstruišete numere u letu sa besprekornom kreativnom kontrolom.

VRHUNSKA KONSTRUKCIJA

Šasija od aluminijuma čini TRAKTOR KONTROL Z2 izdržljivim i otpornim na habanje u zahtevnim okruženjima. Potencijometri visokog kvaliteta, tasteri, push-encoderi i Innofaders™ pružaju preciznu i fluidnu kontrolu deck-ova.

Tasteri sa pozadinskim osvetljenjem pružaju precizne vizuelne informacije čak i u najmračnijim klubovima. A ugrađeni USB hub dodaje mogućnost povezivanja dva dodatna kontrolera kao što su TRAKTOR KONTROL F1 ili X1 - oslobađajući portove na laptopu i proširujući nove mogućnosti.

AUDIO INTERFEJS

Z2 nudi sveobuhvatnu konektivnost dizajniranu za različite DJ setup-e. Četiri analogna ulaza sa phono i mikrofonskim preampima omogućava povezivanje gramofona, CDJ-eva i druge opreme.

XLR i RCA master i booth izlazi povezuju Z2 sa bilo kojim standardnim zvučnim sistemom.

Plus, napajanje niskog šuma i vrhunska 24-bitna / 48kHz integrisana zvučna kartica pružaju jasnoću i snagu u jednom udarcu.

SPECIFICATIONS

SYSTEM REQUIREMENTS

Mac OS X 10.10, 10.11 or macOS 10.12, 10.13 (latest update), Intel Core i5, 4 GB RAM
Windows 7, Windows 8, or Windows 10 (latest Service Pack, 64 Bit), 2.0 GHz Intel Core i5 or equal AMD processor, 4 GB RAM

SUPPORTED DRIVERS

- ASIO
- Core Audio
- DirectSound
- WASAPI

GENERAL

Monitor with 1024 x 768 screen resolution, USB 2.0, 1 GB free disc space. An Internet connection and a graphics card which supports OpenGL 2.1 or higher are required to download and activate TRAKTOR software. Once installed and activated, all products can be used offline.

SUPPORTED AUDIO FORMATS

MP3, WAV, AIFF, Audio-CD, FLAC, Ogg Vorbis, non-DRM WMA**, non-DRM AAC

** WMA playback supported only on Windows

DIMENSIONS

Dimensions: 272mmx388mm x109mm (WxLxH)

Weight: 5.1 kg / 11.2 lbs

POWER SUPPLY

Internal power supply with 3-pin IEC power cable included. 115-230V, 50/60Hz, 0.5 – 0.75A. No additional power supply or battery required.

HARDWARE SPECIFICATIONS

Overall:

Sampling rate 48kHz

Converter wordlength 24-bit

Analog input channels 7

Analog output channels 6

USB audio interface USB 2.0 hi-speed, audio class compliant

Line and aux inputs:

Input impedance 47kOhm

Maximum input level 13dBu

Noise floor -97dBu / -99dBu(A)

Dynamic range +110dB / +112dB(A)

THD+N <0.0012% (-98.4dB) @ +8dBu

Frequency response 20Hz - 20kHz +/-1dB

Phono inputs:

Input impedance 47kOhm

Maximum input level -22dBu / 62mVrms

Noise floor -113dBu / -122dBu(A)

Dynamic range +94dB / +99.9dB(A)

THD+N <0.0015% (-96.8dB) @ -22.5dBu

Frequency response 20Hz - 20kHz, RIAA curve +/-1dB

Microphone input

Input impedance 4.75kOhm differential

Maximum input level -9.5dBu

Noise floor -96.3dBu / -99.2dBu(A)

Dynamic range +86.9dB / +89.7dB(A)

THD+N <0.0011% (-99dB) @ -14dBu

Frequency response 20Hz - 20kHz, -2dB

Master XLR and booth outputs:

Maximum output level +18dBu

Noise floor -89.3dBu / -92dBu(A)

Dynamic range 111.1dB / 113.8dB(A)

THD+N <0.0007% (-103dB) @ 997Hz, -1dBFS

Frequency response 20Hz - 20kHz +/-1dB

Master RCA outputs:

Maximum output level +14.13dBu / 3.93Vrms

Noise floor -93dBu / -96.5dBu(A)

Dynamic range +105dB / +108dB(A)

THD+N <0.0015% (-96.8dB) @ +8dBu

Frequency response 20Hz - 20kHz +/-1dB

Headphone output:

Maximum output voltage +10.6dBu / 2.62Vrms

Maximum output power 100mW

THD+N <0.006% (-84.4dB) @ 997Hz, 10dBu

Dynamic range +102dB / +105dB(A)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.