

## RELOOP RP-7000 MK2

Šifra: 12095

Kategorija proizvoda: DJ Gramofoni

Proizvođač: Reloop

**Cena: 77.880,00 rsd**



### **Napomena: Uz gramofon se ne dobija igla!**

#### **Čvrsta spoljna konstrukcija**

Koristeći kombinaciju metala, gume i sintetičkih materijala, kućište modela RP-8000 MK2 je ojačano i teže nego ikad. To čini da je ovaj gramofon izuzetno otporan na vibracije prouzrokovane jakim bas zvucima u DJ kabinama, a njegova stopa za amortizaciju udaraca pomaže da se dodatno unapredi ova izolacija. Površina je prekrivena tamno crnim završnim slojem visokog kvaliteta otpornim na grebanje.

#### **Balansirana ručica u obliku slova S sa nadograđenom ručicom**

RP-7000 MK2 odlikuje statički balansirana ručica u obliku slova S sa hidrauličkim podizanjem i antikliznim mehanizmom. Novorazvijena osnova ručice omogućava veću stabilnost i podesivi visoki/vertikalni ugao (VTA). Tonska ručica niske rezonance dolazi uz univerzalno povezivanje za gramofonske glave (SME).

#### **Dual Start/Stop dugmići, precizna kontrola motora i Reverse funkcija**

Pored ovih tehničkih inovacija, RP-7000 MK2 opremljen je sa nekoliko funkcija koje će olakšati život svakom DJ-u. Novo razvijeno LED target svetlo od aluminijuma iz jednog dela se slobodno kreće kako bi Vam omogućilo da pronađete položaj igle u mračnom okruženju. Target svetlo se takođe može ukloniti i lako zameniti. Dodatno start/stop dugme je takođe integrisano kako bi se olakšao vertikalni setap (battle položaj) a koristeći dugmiće na gornjoj ploči modela RP-7000 MK2, možete odabrati jednu od tri brzine (33 1/3, 45 i 78 rpm). Posvećeni dugmići za forward i reverse režim omogućavaju veću kreativnost u Vašem miksu.

#### **Pitch visoke rezolucije sa digitalnim fejderom**

Koristeći pitch fejder visoke rezolucije, možete podesiti brzinu tanjira u klasičnom gramofonskom brzinskom opsegu +/-8%. RP-7000 MK2 je takođe kabl šireg, DJ-friendly +/- 16% pitch opsega i masivni +/-50% ultra-pitch, koji omogućava veću kreativnost prilikom puštanja i miksovanja ploča. Ukoliko je kvarcna kontrola brzine aktivna, brzinu tanjira neće promeniti položaj fejdera i okretaće se brzinom nula (0%).

#### **Visokokvalitetno povezivanje i integrisano phono pretpojačalo**

Zahvaljujući udubljenom zadnjem panelu za povezivanje, RP-8000 MK2 se lako može staviti u "flight case" transportne kofere i može se postaviti odmah pored DJ opreme. Zahvaljujući integrisanom phono

pretpojačalu, moguće je koristiti pozlaćene RCA konektore za phono i linijske izlazne signale. Opcioni ground terminal omogućava dodatnu zaštitu u klupskom okruženju. Sva kablovska povezivanja (RCA/mains) su odvojiva i lako se zamenjuju, što takođe pomaže pri transportu i skladištenju.

## **Moćni motor sa ekstenzivnim mogućnostima podešavanja**

Fino podešeni, kvarcni motor sa digitalnom korekcijom brzine radi sa početnom obrtnom silom od 2,8 kg /cm, koja se može podesiti do maksimalnih 4,5 kg / cm. To ga čini izuzetno glatkim gramofonom sa wow-i flutter-om od samo 0,01% WRMS. Pored toga, brzina zaustavljanja (zaustavljanja tanjira) može se podesiti od 0,2 do 6 sekundi, a precizno obrađeni, teški liveni aluminijumski tanjir obložen je gumom koja smanjuje vibracije kako bi se uklonile neželjene vibracije i rezonanca.

## **RP-7000 MK2**

Gramofon sledeće generacije za profesionalne klupske DJ-eve i gramofondžije

Direktni pogon gornje obrtne sile sa preciznom kontrolom motora i stabilnom rotacijom

Izuzetno teškog dizajna velike čvrstine za odlično eliminisanje vibracija, izolaciju i zvuk

## **KARAKTERISTIKE**

NOVE karakteristike MK2 verzije:

Napravljen za klub: čvrsta konstrukcija za još težim dizajnom sa dodatnim ojačanjima od metala, gume i kalupnih spojeva za eliminaciju vibracija i izolaciju

Snažnija početna obrtna sila (podesiva od 2.8 - 4.5 kg/cm)

Fino podešena kontrola motora za dalju optimizaciju wow-a i flutter-a kao i rotacije

Novo razvijena ručica sa podešavanjem visine (VTA) i antiklizni mehanizam

Izuzetno lagana i čvrsta, ručica izrađena od uglačanog aluminijuma

Podesiva brzinska skala za precizna podešavanja

Opcioni ground terminal omogućava dodatnu zaštitu u složenim klupskim i studijskim okruženjima

LED svetlo za iglu koje se može slobodno okretati, novog dizajna iz jednog dela od aluminijuma koje se može lako zameniti

Visokokvalitetni, veoma otporni, tamno crni metalni završni sloj

Kvarcni hibridni gramofonski instrument na direktni pogon sa gornjom obrtnom silom

Podesiva brzina zaustavljanja (0.2 - 6 sec.)

Precizna kontrola motora sa 3 brzine (33 1/3, 45 i 78 RPM)

Precizno izrađen, gramofon od livenog aluminijuma

Gumene intarzije koje smanjuju vibracije i pozadinski šum

Statički balansirana univerzalna ručica u obliku slova S sa hidrauličnim podizanjem i antikliznim mehanizmom

Univerzalno povezivanje za gramofonske glave (SME)

Opseg brzine +/-8 %, +/-16 %, +/-50 % (Ultra Pitch)

Kvarcna kontrola brzine

Dodatno start/stop dugme za vertikalno pozicioniranje

Reverse funkcija: prekidač za forward i reverse rad

Udubljenje za povezivanje za lako slaganje u kofere i besprekorno podešavanje

Phono i line izlaz (bez potrebe za uzemljenjem)

Glavni i RCA kablovi koji se mogu odvojiti

Safety mains prekidač

Stopa za amortizaciju udarca i protiv vibracija

Gramofon, podloga za ploču, LED svetlo za iglu, protivteg, phono RCA kabl sa uzemljenjem, USB kabl, kabl za strujno napajanje, uputstvo za upotrebu

## **Tehnički podaci**

### **Gramofon:**

Tip: gramofon na direktni pogon

Pogon: direktni kvarcni pogon sa gornjom obrtnom silom

Motor: 16-polni, trofazni, motor bez četkica

Brzine gramofona: 3 brzine, ručna (33 1/3, 45, 78 RPM)

Starting torque: 2.8 - 4.5 kg/cm (adjustable)

Podesivo vreme zaustavljanja (0.2 - 6 sec.)

Vreme starta: <0.2 sec

Wow i flutter: 0.01% WRMS

Odnos signal-šum: > 55dB (DIN-B)

Sistem kočnja: elektronska kočnica

### **Tanjir:**

Materijal: liveni aluminijum

Prečnik: 332 mm

Težina: približno 1.5 kg

### **Ručica:**

Tip: univerzalna, statički balansirana, u obliku slova S

Efektivna dužina: 230 mm

Overhang: 15 mm

Gazna greška: < 3°

Offset ugao: 22°

Pritisak gramofonske igle: 0 - 4 g

VTA opseg podešavanja: 0-6 mm

Neto težina glave: 3.5~8.5 g (uključujući nosač glave 13~18 g)

Antiklizni opseg: 0 - 3 g

Efektivna težina ručice: 12.8 g (uključujući nosač glave)

### **Povezivanja:**

1x PHONO/LINE izlaz (pozlaćeni konektori), 1x GND uzemljenje

### **Opšte:**

Napajanje: AC 115/230 V, 60/50 Hz (EU/US), AC 100 V, 50/60 Hz (JP)

Potrošnja struje: 13 W

Dimenzije: 458 x 354 x 144,6 mm

Težina: približno 11.7 kg